



ABARTH500 1.4 TURBO 16V T-JET 135cv

MOTORE

4 CILINDRI IN LINEA, 4 VALVOLE PER CILINDRO, 1368 cm³.

POTENZA: 135cv (99 KW) A 5500 rpm.

COPPIA MASSIMA 206 Nm A 3000 rpm IN MODALITÀ "SPORT".

SOVRALIMENTAZIONE CON UN TURBOCOMPRESSORE IHI RHF3-P A GEOMETRIA FISSA.

TRASMISSIONE

CAMBIO C510 A 5 RAPPORTI.

SOSPENSIONI

ANTERIORE CON SCHEMA MC PHERSON E BARRA ANTIROLLIO.

POSTERIORE CON SCHEMA A RUOTE INTERCONNESSE TRAMITE PONTE TORCENTE CON BARRA ANTIROLLIO.

ASSETTO SPORTIVO RIBASSATO.

STERZO

GUIDA AD ASSERVIMENTO ELETTRICO DUALDRIVE CON MODALITÀ SPORT.

FRENI

PINZA ANTERIORE FLOTTANTE TIPO ZPH 4.1.2, PISTONCINO Ø 54 mm.

DISCHI FRENO ANTERIORI AUTOVENTILANTI, DIAMETRO 284 X 22 mm.

PINZA POSTERIORE FLOTTANTE TIPO CII 34, PISTONCINO Ø 34 mm.

DISCHI FRENO POSTERIORE Ø 240 mm X 11 mm.

RUOTE

STANDARD: CERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 6.5X16" - PNEUMATICI: 195/45 R16".

OPTIONAL: CERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 7X17" - PNEUMATICI: 205/40 R17".

ECOLOGIA

RISPETTA LA NORMATIVA EURO 5 CEE-F5.

EMISSIONI DI CO₂ 155 g/Km.

PRESTAZIONI

VELOCITÀ MASSIMA 205 Km/h.

ACCELERAZIONE 0-100 Km/h 7,9 sec.

